

Vækstmedium til grønne taghaver

Taghavejord®

NORRECCO

Vi tager os af jorden!



Grønne tage er ikke længere bare drømme hos en mindre kreds af "økoflippere". Grønne tage er idag et anerkendt væsentligt bidrag til fremtidens miljøvenlige byggeri.

Tagene holder på regnvandet og sparer kloaksystemet for op mod 90 % af nedbøren. Herudover har tagene den fordel, at de køler bygningen om sommeren og mindsker varmetabet om vinteren.

Og så er det grønne tag en nydelse for øjet. Der er tale om et smukt og dekorativt alternativ til mere ordinære tage, og der er rige muligheder for at kombinere blomster og planter, så husets femte facade ændrer farve og fauna med årstiden.



Taghavejord

Er fremstillet på basis af Zincolit® Plus (specialfremstillet tegl) blandet med sandet jord beriget med et kompostmateriale med tilsat ler.

Velegnet til intensiv beplantning med krævende stauder, og ved indbygning af et tykkere lag også egnet til buske og mindre træer.

Planterne etableres med håndkraft enkeltvis eller i grupper. Træer og buske sættes med rodklump.

Beplantningen bør vandes i længerevarende tørkeperioder. Vi anbefaler tilsætning af en passende langtidsgødning.



Produceret i Danmark af:

NORRECCO A/S
K-Vej 19, Prøvestenen
2300 København S
tlf. 70 25 25 32

I samarbejde med
ZinCo Danmark A/S



NORRECCO


Vi tager os af jorden !



Grønne tage findes i dag i mange udformninger og med forskellige planter. Selv farven behøver ikke længere "kun" at være grøn - det afhænger af plantevalget.

Planterne på grønne tage er med til at sænke temperaturen på tagoverfladen, om sommeren op til 20 grader. Den isolerende effekt virker dog også om vinteren, hvor det grønne tag holder godt på varmen.

Taget kan også tilbageholde store mængder regnvand og kan dermed indgå aktivt i sikringen mod fremtidens skybrud. Nogle forskere mener, at et grønt tag på årsbasis kan optage helt op til 90 procent af regnvandet.



Taghavejord®

Parameter

Værdi (vejledende)

Rumvægt	
- tør	1200 g/l
- ved max. vandindhold	1650 g/l
Max. vandkapacitet	ca. 40 vol-%
Permeabilitet	ca. 0,5 mm/min
pH (i CaCl ₂)	ca. 7,5
Saltindhold	ca. 1,3 g/l
Organisk indhold	ca. 65 g/l
Kompakteringsfaktor	ca. 1,3

Produceret i Danmark af:

NORRECCO A/S
K-Vej 19, Prøvestenen
2300 København S
tlf. 70 25 25 32